

**Temperatur -Messgeräte
und -Steuerungen**

	Temperaturmessgerät 9950241	Temperatursteuerung 9950191	Mess-Regelgerät 9950251	TRP 008 4300008	TRP 010 4300003	TC 02 4300102
Temperaturbereich	20 °C bis 1200 °C	/	20 °C bis 1200 °C	20 °C bis 1200 °C	20 °C bis 1200 °C	20 °C bis 1200 °C
Anzeige	analog	/	analog	digital	digital	digital
Max. Schaltleistung	/	230V, 2500W, 10,9A	230V, 2500W, 10,9A	230V, 3600W, 16A	230V, 3600W, 16A	230V, 3600W, 16A
Thermoelement	160mm NiCr-Ni (Typ K)	/	160mm NiCr-Ni (Typ K)	160mm NiCr-Ni (Typ K) mit Diodenstecker	160mm NiCr-Ni (Typ K) mit Diodenstecker	160mm NiCr-Ni (Typ K) mit Diodenstecker
Phasentrennung	/	Relais	Relais	2-polig mit Leistungsschütz	2-polig mit Leistungsschütz	2-polig mit Leistungsschütz
Steuerung	/	Heizstufe	Heizstufe	Temperatur	Heizrampe Temperatur Zeit	15 Programme mit je 20 Rampen (heizen, halten, abkühlen)
Einsatzgebiete (Beispiele)	universal	Emaillieren	Emaillieren Glühen - Härten	Emaillieren Glühen - Härten	Emaillieren Glühen - Härten MetalClay Keramik	Emaillieren Glühen - Härten MetalClay Keramik Fusing Glasperlen tempnern